Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	Paulmann Licht GmbH
Anschrift des Lieferanten:	Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen
Modellkennung:	94477
Lichtquellentyp:	

Verwendete Beleuchtungstechnologie:		**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:**	
Sockeltyp (oder sonstige elektrische Schnittstelle):			
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	**Vernetzte Lichtquelle (CLS):**	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	nein	**Hülle:**	
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	nein		
Blendschutzschild:	nein	**Dimmbar:**	nein

Produktparameter

Parameter	Wert	**Parameter**	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl aufgerundet		**Energieeffizienzklasse:**	G
Nutzlichtstrom (Φuse) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), einen breiten Kegel (120°) oder einen schmalen Kegel (90°) bezieht.	bei	**Ähnliche Farbtemperatur (gerundet auf die nächstliegenden 100K) oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen (gerundet auf die nächstliegenden 100K)**	3.000
Leistungsaufnahme im EIN-Zustand (Pon) in W	5	**Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf zwei Dezimalstellen gerundet**	
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W auf zwei Dezimalstellen gerundet		**Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte**	
Äußere Abmessungen in mm, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile – **Höhe**	96	**Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast**	
Breite	99		
Tiefe	99		
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	ja	**Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W)**	35 W
	Farbwertanteile (x und y)		
Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:			
Spitzenlichtstärke (cd)		**Halbwertswinkel in Grad oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel**	
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:			
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:		**Lebensdauerfaktor**	
Lichtstromerhalt			
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:			
Verschiebungsfaktor (cosφ1)		**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen**	
Angabe, ob die LED-Lichtquelle eine eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.	nein	**Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W)**	
Flimmer-Messgröße (PstLM)		**Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM)**	

Artikelnummer:
94477

EAN-Nummer:
4000870944776

Name
Corduo Wire System DC Circle 5x5W Ws matt /Chrom 230V/12V DC 60VA Kst 3000K

Hersteller	**Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	05
Nennlichtstrom	180 lm
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30.000 h
Entspricht Glühlampe	35 W
Bestückung	5 W
Anzahl Bestückung	5x
Bestückung	incl. 5x5 W
Leuchtmitteleigenschaft	LED fest integriert

Abmessungen

Seilabstand	160 mm
Gewicht netto	2.749 g
Verpackungsmaße BxHxL	28,6 x 36 x 14,6 cm
Länge	5 m
Durchmesser	99 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 96 mm

Technische Daten

Spannung	230/12 V
Trafoleistung	60 VA
Dimmbar	Nein

Artikelinfo

EAN	4000870944776
Garantie	5 Jahre
Interner Code	944.77
Material	Kunststoff & Metall
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Weiß matt & Chrom