94517

EAN-Nummer: 4000870945179



Name

Outdoor 230V Wandleuchte Ikosea Sensor IP44 3000K 4,4W

Interner Code 945.17 EAN 4000870945179 Farbe Anthrazit Material Kunststoff Rostfrei Rostfrei Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Hersteller	Paulmann
EAN 4000870945179 Farbe Anthrazit Material Kunststoff Rostfrei Rostfrei Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Artikelinfo	
Farbe Anthrazit Material Kunststoff Rostfrei Rostfrei Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Interner Code	945.17
Material Kunststoff Rostfrei Rostfrei Garantie S Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	EAN	4000870945179
Rostfrei Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Farbe	Anthrazit
Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Material	Kunststoff
Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Rostfrei	Rostfrei
Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Garantie	5 Jahre
Abmessungen Gewicht netto 426 g Verpackungsmaße BxHxL 20 x 22,8 x 8,2 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Hersteller	Paulmann
Gewicht netto Verpackungsmaße BxHxL Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Technische Daten Dimmbar Spannung IP Schutz Sensoren Bestückung Anzahl Bestückung Farbwiedergabeindex Entspricht Glühlampe Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Brennstellen Anzahl	Lieferumfang	Montageanleitung
Gewicht netto Verpackungsmaße BxHxL Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Technische Daten Dimmbar Spannung IP Schutz Sensoren Bestückung Anzahl Bestückung Farbwiedergabeindex Entspricht Glühlampe Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Anzahl Brennstellen Anzahl	Ahmessungen	
Verpackungsmaße BxHxL Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Technische Daten Dimmbar Spannung 1230 V IP Schutz IP Schutz Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung Anzahl Bestückung Farbwiedergabeindex Entspricht Glühlampe Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung 101 Lebensdauer 30.000 h Bestückung Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 32 W 3.000 K	Gewicht netto	426 a
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 185 x B: 50 x T: 203 mm Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Verpackungsmaße BxHxL	-
Technische Daten Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dimmbar Nein Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	,	
Spannung 230 V IP Schutz IP44 Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K		Nain
IP Schutz Sensoren Bewegungsmelder Leuchtmitteldaten Bestückung Anzahl Bestückung Ix Farbwiedergabeindex Entspricht Glühlampe Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung Ix Anzahl Brennstellen It Lebensdauer Bestückung Incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom Solution		
SensorenBewegungsmelderLeuchtmitteldaten4,4 WBestückung1xAnzahl Bestückung1xFarbwiedergabeindex> 80 RaEntspricht Glühlampe32 WAnzahl Brennstellen01Lebensdauer30.000 hBestückungincl. 1x4,4 WNennlichtstrom350 lmFarbtemperatur Bereich3.000 K		
Leuchtmitteldaten Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K		
Bestückung 4,4 W Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Sensoren	Bewegungsmeider
Anzahl Bestückung 1x Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Leuchtmitteldaten	
Farbwiedergabeindex > 80 Ra Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Bestückung	4,4 W
Entspricht Glühlampe 32 W Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Anzahl Bestückung	1x
Anzahl Brennstellen 01 Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Lebensdauer 30.000 h Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Entspricht Glühlampe	32 W
Bestückung incl. 1x4,4 W Nennlichtstrom 350 Im Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Anzahl Brennstellen	01
Nennlichtstrom 350 lm Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Lebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur Bereich 3.000 K	Bestückung	incl. 1x4,4 W
P	Nennlichtstrom	350 lm
Leuchtmitteleigenschaft LED fest integriert	Farbtemperatur Bereich	3.000 K
	Leuchtmitteleigenschaft	LED fest integriert



