

Abbildung kann vom Original abweichen



**A+++**



## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

### T1-90A+++IXEH

#### Beschreibung

Extrem Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse A+++

LED-Beleuchtung  
Randabsaugungstechnologie  
3 Leistungsstufen  
Breite: 90 cm  
Kaminschacht ausziehbar

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )	9,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++
Fluidynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	45,00
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )	29 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	TBA

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	226,00 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	634,00 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	55 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,5 Watt
Anschlusswert	68,50 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 3,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	2x
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	50,00 - 98,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	158,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF115
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	56,00 - 158,00 x 90,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	41,00 x 96,00 x 56,50 cm
Nettogewicht	20,50 kg
Bruttogewicht	23,00 kg
Containermenge 40HQ	272 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50879
EAN Nummer	4030608508796
EPREL-Registrierungsnummer	2198716

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

