



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube 6090-2H

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Edelstahl
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	28,0	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,9	
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	24,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	B	
Fettabscheidegrad	77,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m <sup>3</sup> /h	216,9	330,1
Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub> in m <sup>3</sup> /h	363,7	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	64 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5	
Anschlußwert in Watt	67,5	
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2 x MF01
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein

Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	106
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.50	11.00
EAN Nummer	4030608504583	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	30,00-106,00 x 60,00 x 50,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	57,00 x 66,00 x 37,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 40/2002/EG Anhang II  
Herde/Einbaubacköfen**

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	BIC3 I GK IX-3	
Energieeffizienz-Klasse <sup>1)</sup>	A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/nein	(ja/nein)
Energieverbrauch <sup>1)</sup>		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,89	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	-	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	4	
Nutzbare Volumen der Backröhre	70	Liter
Durchmesser Kochfelder	2x200mm, 2x165mm	
Leistung Kochfelder	1000-1800	W
Restwärmanzeige	ja	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	nein/ja/ja	(ja/nein)
Grillheizkörper	nein	
Wärmequelle	Elektro	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	9	kW
Spannung /Frequenz	220-400V/50Hz	
Geräusch <sup>3)</sup>	58	db (A) re 1 pW

*Erklärungen*

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** DW 12-6FI

## Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	60
EEL	53,6	Energieeffizienz-klasse	E	
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,922	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11	
Programmdauer (h:min)	03:57	Art	Einbau	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszustand (W)	0,6	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**

## Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net/dw126fi-10137.html>

Abbildung kann vom Original abweichen



# Geschirrspüler, vollintegriert DW12-6FI

## Beschreibung

Besonders Energiesparend dank  
 Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke  
 Trocknungsklasse A

6 Programme

Wasserenthärtungsfunktion  
 Aquastop Schlauch

**E**

**A**  
TROCKNEN
**49**  
dB
**AQUASTOP**
**12**  
GEDECKE
**S**  
SERVICE

Technische Daten	
Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch Standardprogramm	0,92 kW/h
jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	11,00 Liter
jährlicher Wasserverbrauch	3080 Liter/Jahr
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Leistung	1850 Watt
Reinigungstemperaturen	40, 44, 45, 60 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,49 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,60 Watt

Technische Daten	
Programmdauer Standardreinigungszyklus	237 Minuten
Farbe	Silber, Edelstahl-Bedienpanel
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	verdeckt
Programme	Intensiv, Spar, Eco, Schnell, Glas, Vorspülen
Bedienung	Elektroniktasten mit LED Indikator
Sprühebenen	2
Körbe	2
Tassenhalter	4 x klappbar
Besteckkorb	1
höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten
Wasserenthärtungsfunktion	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja
Aqua Stop	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	84,50 x 60,00 x 60,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	86,50 x 64,20 x 63,70 cm
Nettogewicht	33,00 Kg
Bruttogewicht	37,00 Kg
Containermenge	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40016
EAN Nummer	4030608400168

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen

