




6091H



technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube		
	Material	Edelstahl		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
	Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	5 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	27,7 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	B		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	13,6		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	D		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	34,5 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	70,8		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	D		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	221,2 m³/h		347,8 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	-		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB		64 dB	
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe	—			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt			
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	0,00 Watt			
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2,0 Watt			
Anschlußwert	67,0 Watt			
Beleuchtungssystem	LED			
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,0 Watt			
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 x MF01	Aluminium	ja	
Display	nein			
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm			
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	94,00 cm			
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF130			
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja			
Abluftschlauch	ja			
Kohlefilter	optional			
Befestigungsmaterial	ja			
Bedienungsanleitung	ja			
Geräteabmessungen H x B x T in cm	58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50			
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	64,20 x 52,00 x 24,20			
Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	6,70 Kg	/	8,70 Kg	
Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	/	2 Jahre	
Artikelnummer	50163			
EAN Nummer	4030608501636			
Contentermenge	875 Stück			
LVP	159,00 €			


* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

BIC3-I GK IX-2



technische Daten	Geräteart	Einbaugeräteset	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	Glaskeramik	
	Energieeffizienzklasse A++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex	94,4	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,78 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heißluft)	—	
	Nutzbare Volumen des Garraums	60,00 Liter	
	Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochzonen	
	Durchmesser Kochfelder	2x180mm, 2x 140mm	
	Zahl der Garräume	1	
	Restwärmeanzeige	ja	
Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze		
Ausstattung	Grill	nein	
	Umluft	nein	
	Heißluft	nein	
	Vollgalsinentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 52 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8,35 kW 220-240V - 50Hz	
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
	Kabelänge in cm	—	
	Schuko-Stecker	—	
	Logistik	Gerätemaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 50,00
Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm		65,00 x 66,00 x 57,70	
Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen		32,00 Kg	36,00 Kg
Gerätemaß Kochfeld H X B X T in cm		5,00 x 58,0 x 51,00	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm		14,00 x 63,00 x 55,50	
Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld		8,00 Kg	10,00 Kg
Containermenge		237	
Service Operatec / Umtausch		2 Jahre	
Artikelnummer		23018	
EAN-Code		4030608230185	
UVP	459 €		

KS120.4A+EBN



technische Daten	Geräteart	Einbau-Kühlschrank	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
	NoFrost Kühnteil / Gefrierenteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+	
	jährlicher Energieverbrauch**	179,00 kWh/ Jahr	
	Bruttinhalt gesamt	122 Liter	
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	105 Liter	15 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg	
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.		
Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	41 dB/A		
Kühlmittel	R600a		
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	—	
	wechselbarer Türanschlag	ja	
	externer Griff	nein	
	Dekorrahmen	nein	
	Schleppscharniere	ja	
	verstellbare Füße	nein	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
	Beleuchtung im Kühlraum	ja	
	Glasablagen / Drahtablagen	1	—
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1	
	Türablagen / Eierersatz	2	2
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	1	—
	Ablage im Gefrierteil	—	
	Körbe	—	
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	87,00 / 54,00 / 54,00	94,00 / 57,00 / 56,00
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	29,00 Kg	31,00 Kg
	Lademenge 40°HC Container	218 Stück	
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	2 Jahre
	Artikelnummer	21458	
EAN Nummer	4030608214581		
UVP	349 €		

** basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.