



Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube 6090-2H

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	В
Material	Edelstahl
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	28,0		
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,9		
Fluiddynamische Effizienzklasse	D		
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	24,0		
Beleuchtungseffizienzklasse	В		
Fettabscheidegrad	77,3		
Klasse fur den Fettabscheidegrad	C		
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	216,9	330,1	
Maximaler Luftstrom Qmax in m³/h	363,7		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	64 dB	
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0		
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5		
Anschlußwert in Watt	67,5		
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt		

Datenblatt gemaß VO 65/2014

### Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2 x MF01
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein

<sup>\*</sup> Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entluftungskamin bzw. Abluft in s<br/> Freie (Mauerdurchfuhrung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	106
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	$2 \times \text{CF}130$
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemaß VO 65/2014

# Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.50	11.00	
EAN Nummer	4030608504583		
Umtausch	2 Jahre		
Geräteabmessungen H x B x T in cm	30,00-106,00 x 60,00 x 50,00		
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	57,00 x 66,00 x 37,00		

Datenblatt gemaß VO 65/2014



# mit Qualität und Service

#### Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 40/2002/EG Anhang II Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	BIC3 I GK IX-3	
Energieeffizienz-Klasse 1) A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)	А	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/nein	(ja/nein)
Energieverbrauch 1)		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,89	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	-	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	4	
Nutzbares Volumen der Backröhre	70	Liter
Durchmesser Kochfelder	2x200mm, 2x165mm	
Leistung Kochfelder	1000-1800	W
Restwärmeanzeige	ja	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	nein/ja/ja	(ja/nein)
Grillheizkörper	nein	
Wärmequelle	Elektro	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	9	kW
Spannung /Frequenz	220-400V/50Hz	
Geräusch 3)	58	db (A) re 1 pW

#### Erklärungen

<sup>2)</sup> Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

<sup>3)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 60704