




Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube 6090-2H

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Edelstahl
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	28,0	
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	14,9	
Fluidodynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	24,0	
Beleuchtungseffizienzklasse	B	
Fettabscheidegrad	77,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	216,9	330,1
Maximaler Luftstrom Qmax in m³/h	363,7	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	64 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5	
Anschlußwert in Watt	67,5	
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2 x MF01
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein

Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	106
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.50	11.00
EAN Nummer	4030608504583	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	30,00-106,00 x 60,00 x 50,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	57,00 x 66,00 x 37,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 40/2002/EG Anhang II
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	BIC3 I GK IX-3	
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/nein	(ja/nein)
Energieverbrauch ¹⁾		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,89	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	-	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	4	
Nutzbares Volumen der Backröhre	70	Liter
Durchmesser Kochfelder	2x200mm, 2x165mm	
Leistung Kochfelder	1000-1800	W
Restwärmanzeige	ja	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	nein/ja/ja	(ja/nein)
Grillheizkörper	nein	
Wärmequelle	Elektro	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	9	kW
Spannung /Frequenz	220-400V/50Hz	
Geräusch ³⁾	58	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704