EAN-Nummer: 4000870705353

Paulmann

Name

SimpLED Stripe Set 10m RGB Zigbee 230/12V DC Weiß Metall Kst

Interner Code EAN 4000870705353 Farbe Weiß Material Kunststoff Garantie Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Fernbedienung Batterien Abmessungen Gewicht netto Länge 10 m Sekundäranschlussleitung Verpackungsmaße BxHxL Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Batterietyp Dimmbar Spannung Spann	Hersteller	Paulmann
EAN 400870705353 Farbe Weiß Material Kunststoff Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Fernbedienung Batterien Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 1x Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen 1v Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Artikelinfo	
Farbe Weiß Material Kunststoff Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Fernbedienung Batterien Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Interner Code	705.35
Material Kunststoff Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Fernbedienung Batterien Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	EAN	4000870705353
Garantie 5 Jahre Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Fernbedienung Batterien Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Farbe	Weiß
Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Fernbedienung Batterien Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Material	Kunststoff
Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Garantie	5 Jahre
Abmessungen Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Hersteller	Paulmann
Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Lieferumfang	0 01
Gewicht netto 591 g Länge 10 m Sekundäranschlussleitung 150 cm Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Abmessungen	
Sekundäranschlussleitung Verpackungsmaße BxHxL Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Spannung 230/12 V Trafoleistung IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Lebensdauer Bestückung In 50 cm 18,7 x 21,4 x 8,1 cm 1x 2 x B: 10 x mm 1x 2 30/12 V 1x 36 VA 1x 36 V	Gewicht netto	591 g
Verpackungsmaße BxHxL 18,7 x 21,4 x 8,1 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Länge	10 m
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 2 x B: 10 x mm Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Sekundäranschlussleitung	150 cm
Technische Daten Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Verpackungsmaße BxHxL	18,7 x 21,4 x 8,1 cm
Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 2 x B: 10 x mm
Batterietyp 1xCR 2025/3V Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Technische Daten	
Dimmbar Ja Spannung 230/12 V Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W		1xCR 2025/3V
Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Dimmbar	Ja
Trafoleistung 36 VA IP Schutz IP20 Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Spannung	230/12 V
Funkreichweite 20 m Leuchtmitteldaten Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Trafoleistung	36 VA
LeuchtmitteldatenBestückung26 WAnzahl Bestückung1xAnzahl BrennstellennvLebensdauer20.000 hBestückungincl. 1x26 W	IP Schutz	IP20
Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	Funkreichweite	20 m
Bestückung 26 W Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	l euchtmitteldaten	
Anzahl Bestückung 1x Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W		26 W
Anzahl Brennstellen nv Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	-	•
Lebensdauer 20.000 h Bestückung incl. 1x26 W	•	
Bestückung incl. 1x26 W		
	Leuchtmitteleigenschaft	LED fest integriert











